

AIRmove²



Эффективная защита продукции в один клик: воздушные подушки AIRmove²

AIRmove²

Производительность	<ul style="list-style-type: none">■ Производство подушек на рабочем месте■ Обертывание, амортизация, защита, фиксация предметов и заполнение пустот■ Бесшумная работа оборудования
Универсальность	<ul style="list-style-type: none">■ Компактное и легкое оборудование;■ Простота интеграции в существующие конвейерные линии■ Наличие кронштейна для крепления к стене■ 3 вида пленки
Функционал	<ul style="list-style-type: none">■ Дисплей с высокой четкостью■ Функция быстрого запуска■ Программируемый таймер запуска и остановки
Аксессуары	<ul style="list-style-type: none">■ Педаль■ Кнопка
Сферы применения	<ul style="list-style-type: none">■ Электронная коммерция■ Транспортные и логистические компании■ Производственные компании■ Фармацевтика



Типы пленок

AIRmove² использует 3 типа пленки: Void, Bubble и Cushion для создания различных форм воздушных подушек

Преимущества использования защитной упаковки ОСТАРАСК:

- Высокая скорость производства упаковочного материала
- Изготовление упаковки на территории собственного склада
- Упаковочный материал нового поколения
- Легкость использования оборудования
- Европейское качество
- Экологичная упаковка
- Гарантия и сервис оборудования
- Идеальное решение для всей линейки продуктов

ООО "ОСТАПАК"

г. Долгопрудный, Московская область,
Лихачевский просп., д.46, стр.1, офис 304
Звоните: +7 (495) 150-08-70
Пишите: info@octapack.ru
Сайт: <http://octapack.ru>

ОСТАРАСК
ЗАЩИТНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Характеристики оборудования и расходных материалов AIRmove²

Технические характеристики оборудования

- Напряжение: 95-250 В (AC)
- Размеры: 370 x 364 x 327 мм
- Масса: 6,5 кг
- Напряжение: 95-250 В (AC)
- Скорость: 10 метров в минуту
- Потребляемая мощность: 76 Вт непрерывная работа / 3 Вт в дежурном режиме
- Готовность к работе: <1 минуты



Технические характеристики пленки

- Полиэтилен низкого давления высокой плотности (PE-HD - High Density), устойчив к различным маслам и химикатам;
- Соответствует требованиям защиты окружающей среды, безопасна для людей;
- Материалы могут использоваться многократно по своему назначению;
- Температурный диапазон применения: от - 20 до + 80 градусов Цельсия.

Наименование пленки	Длина рулона	Ширина рулона	Перфорация
Пленка AIRmove2 [®] Void	350 метров	200 мм	120 мм
Пленка AIRmove2 [®] Cushion	350 метров	400 мм	250 мм
Пленка AIRmove2 [®] Bubble	350 метров	400 мм	160 мм



STOROPACK – эффективная защитная упаковка

Защита вашей продукции при транспортировке в любую точку мира.

AIRmove² - оборудование для производства воздушных подушек, которые подходят для обертывания, амортизации, заполнения пустот и фиксации предметов, помещенных в тару.

Сервисное и гарантийное обслуживание

- Инструкция по сборке и настройке оборудования на русском языке.
- Проведение обучения персонала.
- Обеспечение информационной поддержки.
- Замена запчастей и обслуживание при участии наших специалистов

ООО "ОКТАПАК"

г. Долгопрудный, Московская область,
Лихачевский просп., д.46, стр.1, офис 304
Звоните: +7 (495) 150-08-70
Пишите: info@octapack.ru
Сайт: <http://octapack.ru>

ОСТАПАК
ЗАЩИТНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ